

北海灭火器多少钱

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：27

开关柜是一种电气设备，其主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中，进行开合、控制和保护用电设备。当前，部分开关柜已配有灭火器，为了不占用开关柜内部空间，这些灭火器基本都固定安装在开关柜外壁。然而，现有的开关柜应用，安装场所较为复杂，如灭火器已固定安装于开关柜一侧，恰好安装灭火器的开关柜侧壁对应的安装场所存在外墙或者其他阻挡物时，这样就给安装人员带来极大的麻烦，同时也不利于使用者更换灭火器，其安装使用极为不便。技术实现要素：本实用新型提供一种带灭火器的开关柜，其主要目的在于解决上述所提的问题。为了解决上述的技术问题，本实用新型采用如下技术方案予以实现：一种带灭火器的开关柜，包括柜体、柜门、灭火器以及连接于柜体与灭火器之间的支撑调节机构，所述柜门安装于柜体的前侧，所述支撑调节机构包括伸缩调节杆、安装套，所述伸缩调节杆的一端可水平旋转地铰接于柜体的顶部，所述安装套的顶部可水平旋转地铰接于伸缩调节杆的另一端，所述安装套的顶部设有可将安装套挂扣于柜体顶部的挂扣件，所述灭火器套设于安装套内。徐州惠众消防设备厂家专业生产灭火器。北海灭火器多少钱

迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜，更不可横拿或颠倒，以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右，即可将筒体颠倒过来，一只手紧握提环，另一只手扶住筒体的底圈，将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时，如已呈流淌状燃烧，则将泡沫由远而近喷射，使泡沫完全覆盖在燃烧液面上；如在容器内燃烧，应将泡沫射向容器的内壁，使泡沫沿着内壁流淌，逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射，以免由于射流的冲击，反而将燃烧的液体冲散或冲出容器，扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时，应将射流对准燃烧**猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短，使用者应逐渐向燃烧区靠近，并始终将泡沫喷在燃烧物上，直到扑灭。使用时，灭火器应始终保持倒置状态，否则会中断喷射。手提式泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防冻措施，以防止冻结；并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅。推车式泡沫灭火器其适应火灾与手提式化学泡沫灭火器相同。推车式使用方法：使用时，一般由两人操作，先将灭火器迅速推拉到火场，在距离着火点10米左右处停下，由一人施放喷射软管后。太原灭火器厂家直销徐州灭火器生产厂家有哪些？

酸碱灭火器：是一种内部装有65%的工业硫酸和碳酸氢钠的水溶液作灭火剂的灭火器。该类灭火器适用于扑救A类物质（固体）的初起火灾，如木、竹、织物、纸张等燃烧的火灾。它不能用于扑救B类物质燃烧的（液体）火灾，也不能用于扑救C类可燃气体或D类轻金属火灾，同时也不能用于带电场合火灾的扑灭。4、二氧化碳灭火器：是利用其内部充装的液态二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火的一种灭火器具，其利用降低氧气含量，造成燃烧区窒息而灭火。当氧

气的含量低于12%或二氧化碳浓度达30%~35%时，燃烧中止。1、便携式气溶胶灭火器其体积小、易携带、无毒、不导电、灭火速度快、微残留、免年检维护、大人小孩都可以使用，4年有效期内都可以随时使用，更适用于车载和家用，不会对环境造成二次污染，灭火速度还快。2、干粉灭火器灭火机理为化学抑制，阻断燃烧的链式反应，灭火级别高、功能全，灭火迅速，具有电绝缘性能和较好的低温使用性能，特别适宜在工厂企业、仓储和室外配置使用。不足之处在于：干粉灭火剂不抗复燃，使用者须经过专门的技术培训。车载灭火器存放位置1、放在随手可及的地方灭火器建议放在随手可及的地方，驾驶室内放一支便携式气溶胶灭火器，用于应急扑灭。

支撑杆2的两端分别固定连接有左绑带4和右绑带6，左绑带4的一侧固定连接有金属锁带7；右绑带6的一端表面开设有连接孔9，连接孔9内壁活动连接有软性卡扣10，软性卡扣10的内侧表面与连接孔9活动套接；通过设置左绑带4、右绑带6和软性卡扣10，更好的摆放灭火器，左绑带4的一侧与金属锁带7的固定连接，能够使一侧固定。右绑带的一侧与金属锁带7的另一侧开设有连接孔9，能够有效防止灭火器从绑带内壁脱落。进一步地，支撑杆底部固定连接有扇形底托12，扇形底托12的长度与手扶架1的长度相同。扇形底托能够在托住灭火器底部的同时，也能够对灭火器底部进行定位。进一步地，支撑杆2的两端均固定连接有螺帽连接板3，螺帽连接板3的中间开设有安装孔5。螺帽连接板3能够有效的实现整个支架与车内进行连接的效果，从而避免车子在行驶过程中可能因为颠簸和惯性而造成灭火器倾倒的问题发生；通过设置螺帽连接板3与连接孔固定灭火器的位置，更好的在车内存放灭火器，不会因车内的颠簸伤害到灭火器械。进一步地，手扶架1的顶端固定连接有支撑杆2，支撑杆2的底部固定连接有扇形底托12。进一步地，左绑带4的外部固定连接有曲型侧托8，曲型侧托8与灭火器的喷管活动套接。进一步地。灭火器选择徐州惠众消防设备厂家。

在扑救可燃液体火灾时，如已呈流淌状燃烧，则将泡沫由远而近喷射，使泡沫完全覆盖在燃烧液面上；如在容器内燃烧，应将泡沫射向容器的内壁，使泡沫沿着内壁流淌，逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射，以免由于射流的冲击，反而将燃烧的液体冲散或冲出容器，扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时，应将射流对准燃烧**猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短，使用者应逐渐向燃烧区靠近，并始终将泡沫喷在燃烧物上，直到扑灭。使用时，灭火器应始终保持倒置状态，否则会中断喷射。泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防冻措施，以防止冻结；并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅。推车式泡沫灭火器适应火灾和使用方法其适应火灾与手提式化学泡沫灭火器相同。使用方法使用时，一般由两人操作，先将灭火器迅速推拉到火场，在距离着火点10米左右处停下，由一人施放喷射软管后，双手紧握喷枪并对准燃烧处；另一个则先逆时针方向转动手轮，将螺杆升到**高位置，使瓶盖开足，然后将筒体向后倾倒，使拉杆触地，并将阀门手柄旋转90度，即可喷射泡沫进行灭火。如阀门装在喷枪处。消防灭火器一般有什么种类？哪种比较好用？北海灭火器多少钱

灭火器的口碑哪家好？北海灭火器多少钱

B类火灾：液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油，甲醇、乙醇、沥青、石蜡等

引发的火灾。扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等，扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器□C类火灾：气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等引发的火灾。扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器□D类火灾：金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等引发的火灾。扑救D类火灾应选用**干粉灭火器□E类火灾：带电火灾。物体带电燃烧引发的火灾。扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器□F类火灾：烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）引发的火灾。扑救F类火灾应选用泡沫灭火器。接下来一起来get灭火器的使用方法常见干粉灭火器的正确使用方法：“提”。提起灭火器之后上下颠倒摇晃使干粉松动。“拔”。拔掉保险销。“对”。对准火焰根部。“喷”。往下按压阀，对准火焰喷射。注意：1. 在使用之前要检查灭火器压力阀。正常情况下，指针应指在绿**域，红**域**压力不足，黄色**压力过高。2. 手提干粉灭火器必须竖立使用。3. 保险销拔掉后，喷管口禁止对人，以防伤害。4. 灭火时，操作者必须处于上风向操作。北海灭火器多少钱

江苏惠众消防设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的安全、防护行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**江苏惠众消防设备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！